

HD-NVR (PoE)

FN-5000 Series

HD-NVR with Built-in PoE (Max. 16Ch)



- 内蔵PoEによるプラグアンドプレイ (最大 16Ch)
- IEEE 802.3 at : 各 PoEポートへの自動配電 (最大 30W/PoE ポート)
- ONVIF 対応及び自動 IPカメラ検索と登録
- デュアル(Main & Sub)ストリーミング保存とライブ画面表示
- システムパフォーマンスモニタリング(帯域幅およびネットワーク ステータスなど)
- ポート転送を必要としない P2P 機能
- iSCSI 機能 - ネットワーク経由の外付け HDD 連動
- スマート検索 - 時間単位、分単位で同時分割検索
- リンクローカル(ゼロ構成) サポート
- H.264 I-Reference サポート

[FN-5004]



[FN-5008/5016]



項目	FN-5004	FN-5008	FN-5016	
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ x 1	3.5インチ x 2	3.5インチ x 2	
OS	エンベデッドLinux			
IPカメラ	チャンネル	4チャンネル	8チャンネル+ 1チャンネル (追加)	16チャンネル
	プロトコル	FOCUS, ONVIF		
	PoEチャンネル数	4チャンネル	8チャンネル	16チャンネル
ディスプレイ	PoE 規格	100Mbps, 802.3at	100Mbps, 802.3at	1000Mbps, 802.3at
	速度	120fps	270fps	400fps
	標示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割 & 9分割	全画面、4分割、9分割 & 16分割
映像入力	IP カメラ (最大 4K UHD)			
映像出力	モニター	HDMI & VGA (同時出力)		
	解像度	HDMI: 1024*768, 1280*1024, 1280*720, 1920*1080, 2560*1600, 3840x2160 (4K) VGA: 1024*768, 1280*1024, 1280*720, 1920*1080 (選択)		
録画性能	CIF ~ 1080P	120fps	270fps	480fps
	1920P	120fps	270fps	480fps
	2160P	-	270fps	480fps
録画解像度	メインストリーム(最大 4K)、サブストリーム			
録画モード	ノーマル、スケジュール、アラーム、モーション プリアラーム録画、非常録画			
再生と検索コントロール	速度	X1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x99		
	チャンネルと解像度 検索モード	1 & 4 : メインストリーム、9 & 16 : サブストリーム イベント検索によるインテリジェント検索、タイムバー、カレンダー(日付と時刻)		
オーディオ入力/出力	1個 / 1個			
アラーム入力/リレー出力	4個 / 1個			
P/T/Zコントロール	ONVIF	ONVIF	ONVIF	
LAN	ギガビットイーサネット (RJ45) - 固定 IP, DHCP & DDNS			
ネットワークプロトコル	IPV4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, STMP, FTP, Zero Configuration, NTP, DDNS			
ネットワーク最大帯域幅	40Mbps	80Mbps	80Mbps	
ネットワーク機能	1) デュアルストリーミング(ローカル録画とネットワーク伝送) 2) デュアル録画(ライブディスプレイ / 再生) 3) ライブモニタリング、遠隔再生およびファイルバックアップ 4) NTPサーバによる時刻同期 ("pool.ntp.org") 5) 遠隔およびE-Mail 通知、IEによる遠隔システム再起動、遠隔PTZ制御 6) P2P サービス (ポートフォワーディングは不要)			
リモートクライアント	ソフトウェア	UVMSとMV3000		
	ウェブ (IE)	ライブモニタリング、再生およびシステム設定		
バックアップ	USB ODDIによるローカルバックアップ、UVMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバへのファイルアップロード			
電源障害後のシステム復旧	自動再起動およびジャーナルファイルシステム			
高級機能	1) USBおよびUVMSネットワークによるアップグレード 2) 設定値のインポート/エクスポート、ウォーターマーク、AVIファイルバックアップ 3) クイックセットアップで録画期間設定 4) HDD スマート情報 (モデル、容量、不良セクター、温度、使用期間) 5) システム過熱の警告アラーム 6) 簡単な設置とヘルプ機能 7) デジタルズーム機能 8) スマート検索			
POS	テキストベース(USBからシリアルへのサポート、TCP/IPネットワーク)			
コントローラー	マウス、赤外線リモコン			
電源	DC 48V 1.36A	AC 100~240V (180W)	AC 100~240V (280W)	
動作可能周囲環境	5~40度 / 20~90%			
外形寸法 (WxDxH)	315 x 240 x 48 mm	385 x 315 x 52 mm	385 x 315 x 52 mm	
取得認証	CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS			

(*) 製品仕様は、予告無く変更される場合があります。