

# HD DVR

## FT-2000 Series

### Analog High Definition DVR (4M Lite)



- TVI/AHD/analog カメラ対応
- 5c-2vケーブル最大 400M 以上伝送
- 複雑なネットワーク設定が不要なezP2P™ クラウドサービス
- 2つの PUSH 機能サポート
  - PUSH ビデオコール(iPhone/iPad & Android Phone)
  - PUSH ネットワーク接続(イベント発生時、遠隔接続)
- POS機能(最大4セットのPOSデバイス)
- 設定ウィザードを利用した簡単設定
- 遠隔ソフトウェア(CMS)およびスマートフォンによる遠隔監視
- スマートフォンとの双方向通信を可能にするトークバック機能

[FT-2004 / FT-2008]



[FT-2016]



項目	FT-2004	FT-2008	FT-2016	
圧縮方式	Video : H.264/H.265 , Audio : ADPCM			
最大ハードディスク台数	3.5インチ x 1	3.5インチ x 1	3.5インチ x 2	
OS	エンベデッドLinux			
映像	入力	4チャンネル	8チャンネル	
	フォーマット ループアウト		TVI, AHD, SD -	
映像モード	NTSC / PAL			
ライブディスプレイ	120 fps	240 fps	480 fps	
標示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、6分割、9分割	全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、13分割、16分割	
映像出力	HDMI	VGA & HDMI & Spot		
	VGA	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 (4K)		
	Spot(CVBS)	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 720x480		
録画速度	960x480/576(960H)	120 fps	240 fps	480 fps
	1280x720 (HD)	120 fps	240 fps	480 fps
	1920x1080 (FHD)	60 fps	120 fps	240 fps
	1280x1440 (4M Lite)	60 fps	120 fps	240 fps
録画解像度	HD	1280x720, 1920x1080, 2560x1440		
	NTSC	352x240, 720x240, 720x480, 960x480		
録画モード	ノーマル、スケジュール、アラーム、モーション プリーおよびポストアラーム録画、非常録画			
再生と検索コントロール	速度	X1, x2, x4, x8, x16, x32		
	画面モード	全画面、4分割	全画面、4分割、6分割、9分割	全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、13分割、16分割
	機能	イベント検索によるインテリジェント検索、タイムバー、カレンダー(日付と時刻)		
オーディオ入力/出力 アラーム入力/リレー出力	1ch / 1ch + HDMI オーディオ出力 -			
P/T/Z コントロール (RS-485)	仮想パッドコントロール / マウスコントロール Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris by Keyboard			
LAN	ギガビットイーサネット(RJ45) 固定IP, DHCP & DDNS			
ネットワーク機能	1) デュアルストリーミング(ローカル録画とネットワーク伝送) 2) ネットワークバンド帯域幅コントロール ( 25 Kbps ~ 1000 Mbps) 3) ライブモニタリング、遠隔再生およびファイルバックアップ 4) NTPサーバによる時刻同期 ("pool.ntp.org") 5) 遠隔およびE-Mail 通知、IEによる遠隔システム再起動、遠隔PTZ制御 6) P2P サービス (ポートフォワーディングは不要)			
リモートクライアント	ソフトウェア ウェブ (IE)	UVMS, MV3000 ライブモニタリング、検索およびシステム設定		
バックアップ	USB ODDによるローカルバックアップ、UVMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバへのファイルアップロード			
電源障害後のシステム復旧	自動再起動およびジャーナルファイルシステム			
高級機能	1) USBおよびUVMSネットワークによるアップグレード 2) 設定値のインポート/エクスポート、ウォーターマーク、AVIファイルバックアップ 3) クイックセットアップで録画期間設定 4) HDD スマート情報 (モデル、容量、不良セクター、温度、使用期間) 5) システム過熱の警告アラーム 6) 簡単な設置とヘルプ機能 7) デジタルズーム & ライブ & VODモード			
コントローラー	POS : テキストベース(USBからシリアルへのサポート、TCP/IPネットワーク) マウス、赤外線リモコン			
電源	DC 12V x 1.5A	DC 12V x 1.5A	DC 12V x 5A	
動作可能周囲環境	5~40度 / 20~90%			
外形寸法 (WxDxH)	315 x 240 x 45 mm	315 x 240 x 45 mm	385 x 315 x 48 mm	
取得認証	CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS			